

Essentials Gen4 2MP IP Bullet



Belangrijke kenmerken

- 2MP (1080p) resolutie voor beelden van HD-kwaliteit
- Beheer de beschikbare bandbreedtes met H.264 en H.265 dual-stream encryptie
- Tot 30 fps voor naadloze videostreaming
- Vaste 2,8 mm lens
- IR-stralers bieden een helder beeld voor de weergave van donkere scenario's
- One-touch auto-focus
- IP67-omgevingsclassificatie voor bescherming tegen stof en water
- Dag-nachtfunctie voor situaties met weinig licht
- WDR voor gelijktijdige weergave van omgevingen met hoge contrasten
- Ondersteunt tunnelmodus

Voor weinig geld aan verschillende opnamevereisten voldoen

Met IR-straler biedt de Illustra Essentials Gen4 Bullet-camera een resolutie tot 1080p voor situaties met weinig licht. De betaalbare camera's registreren videobeelden in verschillende verlichtingsomstandigheden met functies als de dag-nachtfunctie en breed dynamisch bereik, om te voldoen aan de verwachtingen van beveiligingsoperators, terwijl de prijs laag wordt gehouden.

De camera beschikt over de nieuwste compressietechnologieën, door ondersteuning van zowel de H.265- als de H.264-codec, wat leidt tot lagere vereisten voor bandbreedte en opslag. Voor eenvoudigere instellingen ondersteunen alle Essentials Gen4-modellen one-touch auto-focus.

De Bullet is IP67-geclassificeerd voor extra omgevingsbeveiliging en overtreft daarmee de voorgaande generaties Illustra Essentials-camera's.

De Essential Bullet bevat ook een tunnelmodus, voor een optimale videobeveiliging in smalle verticale situaties. Deze modus is ideaal voor hallen, gangpaden in winkels en tunnels en creëert verticale videobeelden van een uniek hoge kwaliteit.

Videobeelden met weinig licht opnemen

Slechte prestaties van megapixel-camera's bij weinig licht hinderen een aantal van de belangrijkste taken van beveiligingsprofessionals. Camera's die slecht presteren bij weinig licht doen afbreuk aan zowel de benodigde beveiligingsfuncties als de eigendomskosten.

In de zogeheten dag-nachtfunctie schakelt de gevoelige processor- en sensorcombinatie op de Essentials Gen4 2MP Bullet de camera automatisch over tussen kleuren- en zwart/wit-modus. De camera behoudt, ongeacht het omgevingslichtniveau, kristalheldere videobeelden in situaties met weinig licht.

Beelden met breed dynamisch bereik balanceren

Het verschil in extreme verlichting in een bepaald scenario is bekend als het dynamische bereik. Camera's met breed dynamisch bereik hebben speciale software, waardoor de voorgrond- en achtergrondverlichting worden gebalanceerd, om één helder beeld te vormen. Daarom zijn ze ideaal voor de opname van gebieden als winkelingangen, waar het contrast tussen het zonlicht buiten en de zwakke verlichting binnen, enorm lastig kan zijn om op te nemen.

De Illustra Essentials Gen4 2MP Varifocal Bullet-camera benut het nieuwste dynamische bereik per pixel dat beschikbaar is. Behoud gezichtsdetails en een duidelijk volledig scenario door met de megapixel-lens te werken om de nauwkeurigheid van de beelden te verbeteren voor een HD-oplossing met hoge resolutie die zelfs onder uitdagende lichtomstandigheden excelleert.

Specificaties

Operationeel	
Resolutie & beeldverhouding	1920 x 1080 (1080p) 16:9
Max. framesnelheid	30fps
Videocompressie	H.264 MP/BP, H.264 HP (≥720p) H.265/HEVC MP MJPEG
Videostreams	Dual-stream met maximaal 3 gelijktijdige streams
Beeldvormer	1/2,8", 2,13 um, DOL 2F
Instellingen beeldoriëntatie	Uit, kantelen, spiegelen, beide
Lenstype	f2.8mm, F1.8, vast
Scherpteregeling	-
Diafragma	F/1.8
Brandpuntafstand	2.8mm
Gezichtsveld (H/V)	110°/60°
Sluitersnelheid	1/2~1/10.000s (Handmatig:standaard NTSC=1/30s, PAL=1/25s) / (Sluiterprioriteit:standaard NTSC=1/60s, PAL=1/50s)
Minimumbelichting	
Kleur	0,08 Lux (50IRE) 0,03 Lux (30IRE)
Z/w	0,05 Lux (50IRE) 0,02 Lux (30IRE)
Met IR	0,0 lux
Adaptieve IR	Ja
IR-afstand	30m
Breed dynamisch bereik	Breed dynamisch bereik
Dag/nacht	Dag-nachtfunctie met ICR
Overeenkomstig ONVIF	Profiel S/G/Q
Bewegingsdetectiezones	3
Zones detectie van wazige beelden	Ja
Privacyzones	8
Beeldrotatie	Tunnel
Uitgang analoge video	Nee
Audio	Nee
Gelijktijdige gebruikers	5

Netwerk	
Ethernetverbinding	IEEE 802.3, 10/100 Base-T/TX, automatische detectie, 1 x RJ45
Ondersteunde protocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS, Unicast, NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x, PEAP, SSH, HTTPS, SSL, SOAP, WSAddressing, SNMP, UPnP, RTSP, LLDP
Configuratiebeheer	
Webbrowser	IE 11 of hoger, Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Beveiliging	Verbeterde beveiliging
Geïntegreerde opslag	
Kaartondersteuning	SDXC tot 256 GB
Pre-alarmopname	1-10 sec.
Opslagformaat	AVI
Opnameactivering	Analysegebeurtenissen
VideoEdge TrickleStor	Nee
Elektrisch	
Voedingsingang	12 VDC; PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Max. stroomafname	8.3W
Fysiek	
Afmetingen (LxBxH)	77 mm x 84 mm x 147 mm (3,03 inch x 3,3 inch x 5,78 inch)
Gewicht	0,49 kg (1,08 lbs)
Kleur behuizing	Wit
Bedrijfstemperatuur	Koude-starttemperatuur: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) Bedrijfstemperatuur: -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F)
Opslagtemperatuur	-40°C tot 60°C (-40°F tot 140°F)
Relatieve vochtigheid	10% tot 90% (niet-condenserend)
Vandaalbestendig	N.V.T.
Buitenwaarden	IP67
Voorschriften	
Veiligheid	UL 62368-1 IEC 62368-1 EN 62338-1 IEC 62471
Emissies	FCC CFR 47, Deel 15 Klasse A EN 55032
Immunititeit	EN 50130-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Behuizing	IK07(voorzijde), IK08(behuizing), IP67
Omgeving	RoHS Reach WEEE
Conform NDAA	Ja



Bestelinformatie

Model	Beschrijving
IES02-B10-BI04	Illustra Essentials Gen4 2MP Bullet, 2,8 mm, buiten, wit, TDN met IR

Over Johnson Controls

Johnson Controls is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat zich met diverse technologieën richt op verschillende industrieën en allerlei klanten bedient in meer dan 150 landen. Onze 120.000 medewerkers maken intelligente gebouwen, efficiënte energieoplossingen, geïntegreerde infrastructurele en innovatieve transportsystemen die naadloos samenwerken om de belofte van slimme steden en gemeenschappen waar te maken. Onze toewijding aan duurzaamheid bleek al bij onze oprichting in 1885, met de uitvinding van de eerste elektrische kamerthermostaat.

Ga voor meer informatie naar www.illustracameras.com of volg Illustra op LinkedIn, Twitter en Facebook.